

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1 – IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Nombre Comercial: Esmalte Convertidor Brillante, Satinado y Forja todos los colores.

Descripción del Producto: Es un Esmalte Sintético Convertidor de Oxido.

Datos de la Empresa: PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Montevideo - Uruguay

Telefax: 2356 0700

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy

Teléfono de emergencia: 1722 CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico)

SECCION 2 – IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS



Puede provocar irritación de la piel y los ojos.



Líquidos y vapores inflamables.

Efectos adversos a la salud humana:

Contacto con los ojos: Causa irritación y quemaduras.

Contacto con la piel: Causa leve irritación.

Ingestión: Puede afectar la garganta y aparato digestivo.

Inhalación: Los vapores ó nieblas pueden causar irritación en el sistema respiratorio.

Principales síntomas:

Ojos: Conjuntivitis.

Piel: Produce irritación si no se lava inmediatamente. La dermatitis puede presentarse después de contacto prolongado.

Ingestión: Irritación en boca y garganta, dolor en estómago, náuseas y vomito.

Inhalación: Los vapores ó nieblas producen tos, ardor, dificultad para respirar e irritación del tracto respiratorio.

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: Promet@pinturas.com.uy



Riesgos específicos: Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto y superficies calientes. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCION 3 – COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Componente	% w/w	Nº CAS
Aguarrás Mineral	22 - 47	64742-88-7
2-Butanona Oxima	0.2 - 0.3	96-29-07

Información complementaria: En este producto no se utilizan materias primas que contengan **plomo o cromo**; cumple con el **Artículo 1º del Decreto N°69/011**.

SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retirar al lesionado del área de exposición, hacia un sitio donde haya aire fresco. Inmediatamente buscar atención médica.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Nunca limpiar la piel con solventes.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos 15 minutos.

Ingestión: No provocar el vómito .Enjuagarse la boca con abundante agua. Inmediatamente buscar atención médica.

SECCION 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Usar Extintores de Polvo Químico, CO2 o Espuma. Niebla de agua.

Riesgos específicos: El calentamiento de envases cerrados puede generar aumento de la presión interna y provocar una explosión.

SECCION 6 – MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACIDENTAL

Precauciones individuales: Póngase el equipo de protección personal adecuado antes de entrar al área: lea sección 7. No fumar. No usar Herramientas que produzcan chispas.

Limpieza – Descontaminación: El área contaminada deberá ser neutralizada con material absorbente, vermiculita, arena seca, etc. No usar aserrín como material absorbente. Evitar el uso de solventes para limpiar. Los desechos deben ser recolectados y dependiendo del grado y naturaleza de la contaminación, se deberán disponer en instalaciones autorizadas.

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy



PROMET[®]
PINTURAS

SECCION 7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Consejos de utilización: Usar en áreas bien ventiladas. No fumar, no comer ni beber mientras se manipula el producto. Mantener alejado de fuentes de calor y chispas.

Protección Personal: Utilizar equipos de protección personal adecuados (ver Sección 8)

Almacenamiento: Almacenar en áreas secas, frescas y ventiladas. Mantener alejado de fuentes de calor y chispas. Los envases deben estar cerrados herméticamente y colocados en posición vertical. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCION 8 – CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de orden técnico: Para controlar la exposición se requiere suficiente ventilación local mediante extracción forzada. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Medidas de Higiene: No comer, beber o fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de usar el producto.

Equipos de protección personal: Usar guantes que resistan los solventes (de nitrilo). Usar gafas protectoras. Durante la aplicación del producto a soplete o el lijado en seco usar mascarás con cartuchos de carbón activado para filtración de vapores orgánicos y con filtros para partículas.

SECCION 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico: Líquido viscoso.

Olor: Característico.

Peso Específico: 0.95 – 1.55

Solubilidad en Agua: No es soluble

SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de temperatura y presión. Mantener las condiciones de almacenamiento indicadas en la sección 7.

Contacto con sustancias a evitar: Agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes.

SECCION 11 – INFORMACION TOXICOLOGICA

Ver Sección 2.

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy



PROMET[®]
PINTURAS

SECCION 12 – INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Persistencia/degradabilidad: No se dispone de información.

SECCION 13 – INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Destrucción/Eliminación: Disposición en instalaciones autorizadas previa neutralización del material con materiales absorbentes (ver sección 6). No eliminar en cursos de agua el suelo o alcantarillas

Envases sucios: No utilizar los envases vacíos del producto para contener agua potable o alimentos. Los envases sucios deben dejar secarse totalmente antes de su disposición final.

SECCION 14 – INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Vía terrestre: Aparte el vehículo de la carretera.

En caso de derrames importantes señalice el lugar, aislando el peligro para el tránsito. Evite que el producto llegue a fuentes o cursos de agua. Comunique a las autoridades competentes en el lugar.

Número de ONU: 1263

SECCION 15 – INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

No se dispone de información al respecto.

SECCION 16 – OTRAS INFORMACIONES

Referencias: Anexo 4 de la Guía para la Elaboración de Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Fecha de actualización: 12/11/2019